



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application


COMPAIR/281/245

气动工业吸尘器



吸尘机头

吸尘装置有 1 个吸尘单元的文丘里管组成，使用成本较低



过滤器

BIA M 级认证

抗静电、阻燃、聚酯纤维纤维过滤器

过滤级别 1 微米



密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封

锁定系统

独有的锁定系统，使机器在维护与使用中更加稳固



吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封



快翻转式结构

方便检查、更换过滤器

方便倾倒垃圾

垃圾收集袋

标准配置垃圾收集袋，垃圾收集袋控制装置

集尘箱

50 升大集尘箱



机器实际结构图可参考上述**电动翻转结构图**



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

COMPAIR/281/245

气动工业吸尘器

技术参数

• 工作时进气压力	巴	7
• 进气口尺寸	毫米	14
• 空气消耗量	立方米/小时	78
• 真空度	毫米水柱	4.100
• 风量	立方米/小时	192
• 过滤网面积	平方厘米	10,500
• 噪音等级	分贝	73
• 集尘箱容积	升	50
• 过滤网的类型	类别	聚酯过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	50
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	550x530x1210
• 机器重量	公斤	70.5
• 过滤器（主过滤器）		
过滤面积	平方厘米	10,500
过滤等级/材质		M/阻燃、抗静电聚酯过滤器

附件 Ø 50 mm

编码




变径50/50mm（带接地接头）**32036T**



PU加强抗静电软管
3米带橡胶接头**32156T**



“S”形铝制弯管**34306**



吸尘扒头 430mm
吸尘**34381**
吸水**34382**



附件连接铝管**30005T**



圆毛刷**34321**



导电橡胶吸尘尖嘴**34130**