



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

COMPAIR/551/199


气动防爆工业吸尘器



ATEX 1
适用于 Z 1-21 防爆区
II 2 G/D CT85 °C

吸尘机头

吸尘装置有 2 个吸尘单元的文丘里管组成，使用成本较低



过滤器

BIA M 级认证

抗静电、阻燃、聚酯纤维纤维过滤器

过滤级别 1 微米



密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封

吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封



快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理

机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，坚固耐用

导电漆喷漆

整机导电漆喷漆，不易生锈，抗划伤





®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

COMPAIR/551/199

气动防爆工业吸尘器

技术参数

• 工作时进气压力	巴	7
• 进气口尺寸	毫米	14
• 空气消耗量	立方米/小时	156
• 真空度	毫米水柱	4.100
• 风量	立方米/小时	366
• 过滤网面积	平方厘米	19300
• 噪音等级	分贝	76
• 集尘箱容积	升	80
• 过滤网的类型	类别	聚酯过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	70
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	860x670x1430
• 机器重量	公斤	77.5
• 过滤器（主过滤器）		
过滤面积	平方厘米	19300
过滤等级/材质		M/阻燃、抗静电聚酯过滤器

附件 Ø 50 mm

编码



变径70/50mm（带接地接头）

32036T




PU加强抗静电软管
3米带橡胶接头

32156T



“S”形铝制弯管

34306



吸尘扒头 430mm

吸尘**34381**
吸水**34382**



附件连接铝管

30005T



圆毛刷

34321



导电橡胶吸尘尖嘴

34130