



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

MK/245

单相工业吸尘器

吸尘机头

2 个自冷式整流子电机，安装
有过滤器能效指示表

钢制机头

机头全钢制造，坚固、耐用

塑化喷漆

整机塑化喷漆，不易生锈，抗
划伤



过滤器

BIA M 级认证

抗静电，聚酯纤维星形过滤器
过滤级别 1 微米



吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，
完美密封



锁定系统

独有的锁定系统，使机器在维
护与使用中更加稳固



翻转式结构

方便检查、更换过滤器

方便倾倒垃圾

垃圾收集袋

标准配置垃圾收集袋，垃圾收
集袋控制装置

集尘箱

50 升大集尘箱





®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

MK/245

单相工业吸尘器

技术参数

• 功率	千瓦	2
• 电压	伏特	230
• 真空度	毫米水柱	2.300
• 风量	立方米/小时	294
• 过滤网面积	平方厘米	10500
• 噪音等级		74
• 集尘箱容积	升	50
• 过滤网的类型	类别	星型过滤网
• 吸尘口直径	Ø毫米	50
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	550×530×1210
• 机器重量	公斤	40
• 过滤器（主过滤器）		
过滤网震尘器	方式	手动震尘
过滤面积	平方厘米	10500
过滤等级/材质		M/抗静电聚酯纤维
过滤器清洁方式		手动震尘

附件 Ø 50 mm

编码

	变径50/50mm	30100
	PVC加强软管 3米带橡胶接头	32156
	“S”形铝制弯管	34306
	吸尘扒头 430mm	吸尘34381 吸水34382
	附件连接铝管	30005
	圆毛刷	34321
	铝制吸尘扁嘴 600mm	32340