



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS3/199/ATEX1/INOX

三相电动防爆工业吸尘器



ATEX 1

适用于 Z 1-21 防爆区

II2G/D T135°C/ Eexd IP65 II B T4



塔式结构

占地面积小，移动方便
机头直接连接过滤仓，降低吸力损耗

控制开关

复合保护开关(缺相保护和过热保护)

吸尘机头

吸尘装置全部由 RIBO 公司制造，采用铝合金压铸,风扇叶片经过电子平衡测试，内置消音器

IP65，可 24 小时连续工作

过滤器

BIA M 级认证

抗静电、聚酯纤维、星形过滤器
过滤级别 1 微米

密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封

吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封

快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理

机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，坚固耐用

整机不锈钢材质，不易生锈，抗划伤





®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS3/199/ATEX1/INOX

三相电动防爆工业吸尘器

技术参数

• 功率	KW	2.2
• 电压	Volts	230/400
• 真空度	毫米水柱	2.650
• 风量	立方米/小时	300
• 过滤网面积	平方厘米	19,300
• 噪音等级	分贝	71.5
• 集尘箱容积	升	80
• 过滤网的类型	类别	聚酯过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	70
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	740×644×1900
• 机器重量	公斤	110
• 过滤器（主过滤器）		
过滤网震尘器	方式	手动震尘
过滤面积	平方厘米	19,300
过滤等级/材质		M/抗静电聚酯过滤器
过滤器清洁方式		手动震尘

附件 Ø 50 mm

编码




变径70/50mm（带接地接头）**32036T**



PU加强抗静电软管
3米带橡胶接头**32156T**



“S”形铝制弯管**34306**



吸尘扒头 430mm
吸尘**34381**
吸水**34382**



附件连接铝管**30005T**



圆毛刷**34321**



导电橡胶吸尘尖嘴**34130**