



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

MK/399

单相工业吸尘器

吸尘机头

3 个自冷式整流子电机，安装
有过滤器能效指示表

钢制机头

机头全钢制造，坚固、耐用

塑化喷漆

整机塑化喷漆，不易生锈，抗
划伤



过滤器

BIA M 级认证

抗静电，聚酯纤维星形过滤器
过滤级别 1 微米



吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，
完美密封



快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理
不用移动机头即可更换过滤器

机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，坚固
耐用

集尘箱快速装卸装置

倾倒垃圾更方便

80 升大集尘箱（有 50 升和 105 升
可选）





®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

MK/399





单相工业吸尘器

技术参数

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| • 功率 | 千瓦 | 3 |
| • 电压 | 伏特 | 230 |
| • 真空度 | 毫米水柱 | 2.300 |
| • 风量 | 立方米/小时 | 384 |
| • 过滤网面积 | 平方厘米 | 13700 |
| • 噪音等级 | | 75 |
| • 集尘箱容积 | 升 | 80 |
| • 过滤网的类型 | 类别 | 星型过滤网 |
| • 吸尘口直径 | Ø毫米 | 70 |
| • 过滤能效 | 微米 | 1 |
| • 机器尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 740×644×1570 |
| • 机器重量 | 公斤 | 115 |
| • 过滤器（主过滤器） | | |
| 过滤网震尘器 | 方式 | 手动震尘 |
| 过滤面积 | 平方厘米 | 13700 |
| 过滤等级/材质 | | M/抗静电聚酯纤维 |
| 过滤器清洁方式 | | 手动震尘 |

附件 Ø 50 mm

编码

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 变径70/50mm | 32036 |
|  | PVC加强软管 3米带橡胶接头 | 32156 |
|  | “S”形铝制弯管 | 34306 |
|  | 吸尘扒头 430mm | 吸尘34381 吸水34382 |
|  | 附件连接铝管 | 30005 |
|  | 圆毛刷 | 34321 |
|  | 铝制吸尘扁嘴 600mm | 32340 |