



®  
Since 1968  
Industrial vacuum cleaners  
Vacuum technologies for industrial application

# VS5/159/ATEX2

## 三相电动防爆工业吸尘器



ATEX 2  
适用于 Z 2-22 防爆区  
II 3G/D Eexna IP55 II T3



### 塔式结构

占地面积小，移动方便  
机头直接连接过滤仓，降低吸力损耗

### 控制开关

复合保护开关(缺相保护和过热保护)

### 吸尘机头

吸尘装置全部由 RIBO 公司制造，采用铝合金压铸，风扇叶片经过电子平衡测试，内置消音器

IP65，可 24 小时连续工作



### 过滤器

BIA M 级认证

抗静电、聚酯纤维、星形过滤器

过滤级别 1 微米

玻璃纤维预过滤器，延长主过滤器使用寿命

### 密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封



### 吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封

### 快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理

### 机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，坚固耐用

### 导电漆喷漆

整机导电漆喷漆，不易生锈，抗划伤

### 轮子

导电橡胶轴承轮子





®  
Since 1968  
Industrial vacuum cleaners  
Vacuum technologies for industrial application

# VS5/159/ATEX2

## 三相电动防爆工业吸尘器

### 技术参数

• 功率	KW	4
• 电压	Volts	400
• 真空度	毫米水柱	2990
• 风量	立方米/小时	420
• 过滤网面积	平方厘米	6,700
• 噪音等级	分贝	76
• 集尘箱容积	升	80
• 过滤网的类型	类别	聚酯过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	70
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	740×644×1810
• 机器重量	公斤	130
• 过滤器（主过滤器）		
过滤网震尘器	方式	手动震尘
过滤面积	平方厘米	6,700
过滤等级/材质		M/抗静电聚酯过滤器
过滤器清洁方式		手动震尘
• 过滤器（预过滤器）		
过滤材质		玻璃纤维纸质

### 附件 Ø 50 mm

### 编码



变径70/50mm（带接地接头）

32036T




PU加强抗静电软管  
3米带接地接头

32156T



“S”形铝制弯管（带接地接头）

34306T



吸尘扒头 430mm

吸尘34381  
吸水34382



附件连接铝管（带接地接头）

30005T



圆毛刷

34321



导电橡胶吸尘尖嘴（带接地接头）

34130T