



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS5/159

三相工业吸尘器



塔式结构

占地面积小，移动方便
机头直接连接过滤仓，降低吸力损耗

控制开关

复合保护开关(缺相保护和过热保护)

吸尘机头

吸尘装置全部由 RIBO 公司制造，采用铝合金压铸，风扇叶片经过电子平衡测试，内置消音器

可 24 小时连续工作



过滤器

BIA M 级认证

抗静电、聚酯纤维、星形过滤器
过滤级别 1 微米
玻璃纤维预过滤器，延长主过滤器使用寿命



密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封



吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封

快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理

机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，坚固耐用

塑化喷漆

整机塑化喷漆，不易生锈，抗划伤





®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS5/159






三相工业吸尘器

技术参数

● 功率	KW	4
● 电压	Volts	230/400
● 真空度	毫米水柱	2.990
● 风量	立方米/小时	420
● 过滤网面积	平方厘米	6700
● 噪音等级	分贝	76
● 集尘箱容积	升	80
● 过滤网的类型	类别	星形过滤器
● 吸尘口直径	Ø毫米	70
● 过滤能效	微米	1
● 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	740×644×1810
● 机器重量	公斤	129
● 过滤器（主过滤器）		
过滤网震尘器	方式	手动震尘
过滤面积	平方厘米	6700
过滤等级/材质		M/抗静电聚酯过滤器
过滤器清洁方式		手动震尘
● 过滤器（预过滤器）		
过滤材质		玻璃纤维纸质

附件 Ø 50 mm

编码

	变径70/50mm	32036
	PVC加强软管 3米带橡胶接头	32156
	“S”形铝制弯管	34306
	吸尘扒头 430mm	吸尘34381 吸水34382
	附件连接铝管	30005
	圆毛刷	34321
	铝制吸尘扁嘴 600mm	32340