



®  
 Since 1968  
 Industrial vacuum cleaners  
 Vacuum technologies for industrial application

# VS10/FAC

## 三相工业吸尘器



### 塔式结构

占地面积小，移动方便  
 机头直接连接过滤仓，降低吸力损耗

### 控制开关

装配控制面板，带有紧急开关，安全性能极佳

### 吸尘机头

吸尘装置全部由 RIBO 公司制造，采用铝合金压铸，风扇叶片经过电子平衡测试，内置消音器 IP65

可 24 小时连续工作

### 过滤器

BIA M 级认证 1 个抗静电筒式过滤器；带 FAC 压缩空气循环清洁系统，反吹气源压力 6bar，带清洁循环时间设置控制面板

过滤级别 1 微米

过滤面积 75000 平方厘米

### 密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封

### 吸尘口

100mm 吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封

### 快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理 138 升超大集尘箱

### 机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，坚固耐用

### 塑化喷漆

整机塑化喷漆，不易生锈，抗划伤

### 超大尺寸轴承轮





®  
Since 1968  
Industrial vacuum cleaners  
Vacuum technologies for industrial application

# VS10/FAC

## 三相工业吸尘器

### 技术参数

• 型号		VS10/FAC
• 功率	KW	7.5
• 电压	Volts	380
• 真空度	毫米水柱	3, 100
• 风量	立方米/小时	672
• 过滤网面积	平方厘米	75, 000
• 噪音等级	分贝	77
• 集尘箱容积	升	138
• 过滤网的类型	类别	筒式过滤器
• 吸尘口直径	∅毫米	100
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	1210×995×2220
• 机器重量	公斤	300
• 过滤器 (主过滤器)		
过滤网震尘器	方式	脉冲反吹定时自动
过滤面积	平方厘米	75, 000
过滤等级/材质		BIA M/抗静电筒式过滤器
过滤器清洁方式		FAC 自动定时清洁过滤器

### 附件 ∅ 50 mm

### 编码

	变径100/50mm	32035
	PVC加强软管 3米带橡胶接头	32156
	“S”形铝制弯管	34306
	吸尘扒头 430mm	吸尘34381 吸水34382
	附件连接铝管	30005
	圆毛刷	34321
	铝制吸尘扁嘴 600mm	32340