



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS10/459

三相工业吸尘器



塔式结构


占地面积小，移动方便
机头直接连接过滤仓，降低吸力损耗

控制开关

装配控制面板，带有紧急开关，安全性能极佳

吸尘机头

吸尘装置全部由 RIBO 公司制造，采用铝合金压铸，风扇叶片经过电子平衡测试，内置消音器
可 24 小时连续工作



过滤器

BIA M 级认证
抗静电、聚酯纤维、星形过滤器
过滤级别 1 微米

密封槽均采用 C 型设计

保证长时间完美密封



吸尘口

吸尘口采用螺旋卡簧式设计，完美密封

快速装卸集尘箱系统

轻松完成收集物料的处理

机器主要部件

采用 1cm-1.2cm 的卷轧钢板，坚固耐用

塑化喷漆

整机塑化喷漆，不易生锈，抗划伤





®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS10/459

三相工业吸尘器

技术参数

• 型号		VS10/459
• 功率	KW	7.5
• 电压	Volts	400
• 真空度	毫米水柱	3.100
• 风量	立方米/小时	672
• 过滤网面积	平方厘米	12, 800
• 噪音等级	分贝	79
• 集尘箱容积	升	138
• 过滤网的类型	类别	星形过滤器
• 吸尘口直径	Ø毫米	100
• 过滤能效	微米	1
• 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	1210×995×2020
• 机器重量	公斤	235
• 过滤器（主过滤器）		
过滤网震尘器	方式	手动震尘
过滤面积	平方厘米	12, 800
过滤等级/材质		BIA M/抗静电聚酯过滤器
过滤器清洁方式		手动震尘

附件 Ø 50 mm

编码




变径100/50mm 32035



PVC加强软管
3米带橡胶接头 32156



“S”形铝制弯管 34306



吸尘扒头 430mm
吸尘34381
吸水34382



附件连接铝管 30005



圆毛刷 34321



铝制吸尘扁嘴 600mm 32340