



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS/H2O

三相耐高温工业吸尘器

吸尘装置全部是铸铝材质，标准机型有
3kw 和 **4KW** 两种功率选择；IP55 防尘防水等级




过滤器能效指针（负压表）



双层防护超细纤维筒式过滤器，耐水、耐油，
聚酯纤维 BIA M 级 抗静电(带有过滤环)

H2O 过滤器液面可视窗

H2O 过滤器排液球阀



内置旋风分离器的水过滤器
(H2O) 可吸除高温物料

主机标准塑化喷漆，抗腐蚀、不易氧化；对于温度极高的物料配置不锈钢机身



50L 大集尘箱；
集尘箱（机身）快速升降系统



螺旋卡扣式吸尘口，完美密封



双轮刹车，超大轴承轮，具有更强的稳固性和灵活性



®
Since 1968
Industrial vacuum cleaners
Vacuum technologies for industrial application

VS/H2O

三相耐高温工业吸尘器

技术参数			
机器型号		VS3/H2O	VS5/H20
● 功率	千瓦	3	4
● 电压/频率	伏特/HZ	380	380
● 真空度	毫米水柱	2650	2990
● 风量	立方米/小时	300	420
● 过滤网面积	平方厘米	37500	37500
● 噪音等级	分贝	74	75
● 集尘箱容积	升	50	50
● 过滤网的类型	类别	聚酯纤维星形抗静电过滤器	聚酯纤维星形抗静电过滤器
● 吸尘口直径	Ø毫米	71.5	76
● 过滤能效	微米	0.12	0.12
● 机器尺寸(长×宽×高)	毫米	740X644X1850	740X644X1960
● 机器重量	公斤	110	129
● 过滤器（预过滤器）			
过滤材质		玻璃纤维纸质	玻璃纤维纸质
● H2O 过滤器（主过滤器）			
过滤等级/材质		内置旋风分离器的 H2O 过滤器	内置旋风分离器的H2O过滤器
● 精密过滤器（FAS 过滤器）			
过滤面积	平方厘米	37500	37500
过滤等级/材质		0.12 微米/筒式过滤器	0.12微米/筒式过滤器

吸尘附件 Ø 50 mm		编号
	Ø 50 mm 软管, Ø 70 mm 吸尘口	32036
	Ø 50 金属软管, 带环形螺母和连接件, 长度 2 m	32220
	Ø 50 铝质延伸杆, 覆盖有防护层, 长度 2 m	84942
	Ø 50 铝质吸扒套装, 带金属滚轮	84667
	铝制吸尘扁嘴 600mm	32340